Spécialiste des technologies de la Radiocommunication Professionnelle

HYT

TC-446

Radio économique et commerciale

Compact et léger, le portatif TC-446 vous offre une double performance pour un prix compétitif. Un son clair et net vous permet de communiquer exactement comme vous le souhaitez. Une conception robuste et ergonomique assure une fiabilité et un confort exceptionnel, peu importe où vous travaillez.

- CTCSS/ CDCSS
- Taille compacte et poids léger
- La portée de la communication
- Qualité audio
- Batterie Ni-MH 1100mAh

TC-446

Radio économique et commerciale

Caractéristiques principales

- **Economie de batterie**
  Le portatif se met en mode veille pour économiser la batterie afin de garder une puissance maximale. Le fait de faire pression sur une touche ou la réception d'un signal réactive le portatif en mode normal.
- **Alerte batterie faible**
  Une alarme et un affichage visuel se déclenchent lorsque la batterie est faible.
- **Limiteur d'émission**
  Cette fonction permet de limiter le temps d'émission pour éviter d'occuper le canal trop longtemps.
- **Verrouillage de canal occupé**
  Désactiver une émission si un autre groupe utilise déjà ce canal. Un signal d'occupé sera entendu une fois presser le bouton PTT.
- **Balayage prioritaire**
  Balayage prioritaire permet de balayer sur tous les canaux en balayant simultanément le canal prioritaire, ce qui permet d'activer le canal prioritaire, même pendant la réception d'un appel sur un autre canal non prioritaires.
- **Programmation par PC**
  Clonage via un câble Il Permet une duplication des radios via un simple câble de clonage sans utiliser de PC ou d'équipement spécial.
- **Fonction moniteur**
  Cette fonction permet de surveiller les canaux actuels. Elle est particulièrement utile pour ajuster le volume ou la réception d'un signal faible.
- **Niveau squelch**
  Vous pouvez sélectionner le niveau de squelch selon les différents environnements pour minimiser les interférences venant de signaux indésirables ou pour aider à entendre les signaux trop faibles.
  Cette fonction permet de minimiser les bruits gênants qui se produisent à la fin d'une transmission.

Général

Bande de fréquence(MHz)	446.00625-446.09375
Nombre de canaux	16
Espacement des canaux(KHz)	12.5
Tension d'opération(V)	6
Sortie d'alimentation électrique sonore(w)	≤0.5
Alimentation	1100mAh (Ni-MH)
Autonomie (5-5-90 Duty Cycle)	Environ 11Heures
Erreur de fréquence(ppm)	±5
Température d'opération(℃)	-20~+60
Impédance antenne(Ω)	50
Dimensions (H×L×E)(avec batterie,sans antenne)(mm)	109×55×35
Poids avec batterie(g)	250

Toutes les spécifications sont examinées selon TIA/EIA-603. Toutes ces caractéristiques sont susceptibles de changer sans prévis ni obligation.

Applications

- Secteur agricole
- Logistique et distribution
- Organisation d'évènements
- Les sites hôteliers pour le management de l'hôtel
- Industries
- Immobilier

Accessoires

Accessoires standards		
	Batterie Ni-MH 1100mAh BH1104	Chargeur rapide(batterie Ni-MH)CH05N03
	Adapteur PM1004	Antenne
	Dragonne RO05	Clip ceinture BC10

Accessoires optionnels

Chargeur multiple (batterie Ni-MH) MCN03

Batterie Ni-MH 1300mAh BH1302

Oreillette avec microphone & PTT ESM07

Ecouteur avec microphone et PTT EAM08

Ecouteur tour d'oreille avec microphone et PTT EHM11

Ecouteur tour d'oreille avec microphone et PTT EHM12

Oreillette légère avec PTT ECM07

Oreillette légère avec PTT ECM08

Adapateur véhilcule CHV09

Micro HP déporté SM08M2

- Housse cuir LCBN43
- Câble de programmation (port COM) PC19
- Câble de programmation (port USB) PC26
- Kit de programmation universel PC08

Votre distributeur local

ISO9001:2000 *Certificat* NO:**FM** 61540

http://www.hyt.cn

SHENZHEN HYT SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

HYT est une marque commerciale de Shenzhen HYT Science & Technology Co., Ltd.

© 2007 HYT,Co.,Ltd. **Tous droits réservés**

2100906C

HYT retains right to change the product design and specification. Should any printing mistake occur, HYT doesn't bear relevant responsibility.Little difference between real product and product indicated by printing materials will occur by printing reason.